


PRODUKTBESKRIVELSE



MASSIV FRONT /

44:
20 mm x 80 mm ramme og 5,7 mm
finér fyldning - Gavle, sokler og
tilbehør i melamin.

55, 56 og 57:
18 mm massivtræ.

92:
22 mm finéret grebsfri
massivkant.

FACTS /

**Ask, Eg og Valnød massivtræ med
flot årestuktur**

Rengøring:
TRÆ/FINÉR LÅGER
Overfladen rengøres med en ren,
tør klud. Pletter, der ikke kan
fjernes på denne måde aftørres
med en klud, der er hårdt
opvredet i sæbevand.
Efterfølgende aftørres overfladen
med en ren, tør klud.
Anvend aldrig slibende
rengøringsmidler som
skurepulver, ståluld,
nylonsvampe og lign.

MASSIVE OLIEREDE TRÆKANTER
Overfladen rengøres med en klud
hårdt opvredet i sæbevand.
Efterfølgende aftørres overfladen
omhyggeligt med en ren, tør klud.
Anvend aldrig slibende
rengøringsmidler som skurepulver
ståluld, nylonsvampe og lign.

FOLIE FRONT /

08, 09, 31, 34, 42 og 48:
18 mm MDF-kerne med
matchende og rektantet bagside
og radius/profil på
fronstiden.

FACTS /

**Folie giver enkelt og flot helhed
pga. overgangen mellem front og
kant.**

Rengøring:

FOLIE - MAT OVERFLADE

Almindelig rengøring:

**Overfladen rengøres med en ren
klud hårdt opvredet i sæbevand.
Efterfølgende aftørres overfladen
omhyggeligt med en ren, tør klud.
Anvend aldrig slibende
rengøringsmidler som
skurepulver, ståluld,
nylonsvampe og lign.**

FOLIE - HØJGLANS OVERFLADE

Almindelig rengøring:

**Ved daglig rengøring er det oftest
tilstrækkeligt at aftørre
overfladen med en ren
microfiberklud. Ved særlig
vanskelige pletter kan det være
nødvendigt at bruge en fugtig
microfiberklud, der er opvredet i
vand tilsat opvaskemiddel.
Overfladen aftørres efterfølgende
med en ren og tør microfiber-
klud. Anvend aldrig slibende
rengøringsmidler som
skurepulver, ståluld,
nylonsvampe og lign.**

**Vi tager forbehold mod, at der kan
forekomme mindre ridser på
højglansprodukter, samt at ridser
vil fremkomme ved brug.**

MALEDE FRONT /

**04, 93 og 95:
18 og 22 mm PU-lakerede MDF-kerne med kanter i samme som front og radius på frontsiden.**

**27:
19 mm Spanpladekerne i sort malet anti-fingerprint 2,0mm ABS kant i mat sort.**

FACTS /

PU-lak er kendetegnet ved hård overflade og høj farveægthed.

Rengøring:

MALET - MAT OVERFLADE

Almindelig rengøring:

Overfladen rengøres med en ren klud hårdt opvredet i sæbevand. Efterfølgende aftørres overfladen omhyggeligt med en ren, tør klud. Anvend aldrig slibende rengøringsmidler som skurepulver, ståluld, nylonsvampe og lign.

MALET - HØJGLANS OVERFLADE

Ved daglig rengøring er det oftest tilstrækkeligt at aftørre overfladen med en ren microfiberklud. Ved særlig vanskelige pletter kan det være nødvendigt at bruge en fugtig microfiberklud, der er opvredet i vand tilsat opvaskemiddel.

Overfladen aftørres efterfølgende med en ren og tør microfiberklud. Anvend aldrig slibende rengøringsmidler som skurepulver, ståluld, nylonsvampe og lign

Vi tager forbehold mod, at der kan forekomme mindre ridser på højglansprodukter, samt at ridser vil fremkomme ved brug.

LAMINAT FRONT /

**46, 47 og 90 og 91:
18/19/22 mm højtrykslaminat på
spånkerne med enten kanter som
front
eller lakerede massivtrælist.**

FACTS /

**Laminat er den absolut stærkeste
overflade, og kombineret med
massive trækanten gør det
fronten ekstrem holdbar.**

Rengøring:

**Overfladen rengøres med en ren
klud hårdt opvredet i sæbevand.
Efterfølgende aftørres overfladen
omhyggeligt med en ren, tør klud.
Anvend aldrig slibende
rengøringsmidler som
skurepulver, ståluld,
nylonsvampe og lign.**

MASSIV FRONT /

44:
20 mm x 80 mm ramme og 5,7 mm
finér fyldning - Gavle, sokler og
tilbehør i melamin.

55, 56 og 57:
18 mm massivtræ.

92:
22 mm finéret grebsfri
massivkant.

FACTS /

**Ask, Eg og Valnød massivtræ med
flot årestuktur**

Rengøring:
TRÆ/FINÉR LÅGER
Overfladen rengøres med en ren,
tør klud. Pletter, der ikke kan
fjernes på denne måde aftørres
med en klud, der er hårdt
opvredet i sæbevand.
Efterfølgende aftørres overfladen
med en ren, tør klud.
Anvend aldrig slibende
rengøringsmidler som
skurepulver, ståluld,
nylonsvampe og lign.

MASSIVE OLIEREDE TRÆKANTER
Overfladen rengøres med en klud
hårdt opvredet i sæbevand.
Efterfølgende aftørres overfladen
omhyggeligt med en ren, tør klud.
Anvend aldrig slibende
rengøringsmidler som skurepulver
ståluld, nylonsvampe og lign.

ALU FRONT /

99:
20 mm alu-ramme med special hængsler.

FACTS /

Vitrine låge passende til 09, 14, 17, 18, 19, 21, 27, 48, 51, 58, 64, 67, 68, 69, 76, 93, 94 og 95 med satineret glas.

VIGTIGT OMKRING BRUG AF MICRO- FIBERKLUDEN /

Inden brug er det vigtigt at sikre sig, at overfladen er helt fri for synligt skidt/større støvkorn, der vil ridse overfladen, når kluden føres henover. Et let pust kan fjerne støvet.

Microfiberkluden skal bruges med let hånd. Gnides der for hårdt på overfladen er der risiko for, at der opstår en varmfriktion mellem klud og overflade, hvorved folien ødelægges/ridses.

Kluden bør rystes et par gange under brug for at sikre sig, at kluden er fri for ”støv/skidt”.

VIGTIGT /

Beskyttelsesfilmen må først fjernes efter at lågerne er færdig monteret. Brug en fingernegl til at fjerne beskyttelsesfilmen - begynd i det ene hjørne. Brug aldrig en kniv eller andre skarpe genstande.

INVENTAR /

**Korpus hvid Spånplade 16mm
belagt med 100 grams hvid
melamin på begge sider.
Forkanter forseget med 1,0 mm
miljøvenlig ABS-kant**

**Indretningsdele/hængsler:
Hængsler* 110 gr.
tredimensionelt justerbare
cliphængsler m/indbygget
dæmpning.**

**Skuffer*
Stålskuffer i "silver" farve med
12mm antracit-grå bund og
bagstykke.**

**Gryderiste*
Gryderiste i "silver" farve, udført
i kraftig stål kvalitet.**

**Hjørnekarruseller*
Hjørnekarruseller i "silver" farve,
udført i kraftig stål kvalitet.**

**Bakker*
Bakker i "silver" farve med 12 mm
antracit-grå bund, for- og
bagstykke.**

FACTS/

***10 ÅRS FUNKTIONSGARANTI**