

Tranceiver Kabel: DB-9 Hun til 8-Pin rund og evt 1/4" stereo jack						
Voice-keyer	Funktion	ICOM	Yaesu	Tentec	Kenwood	Elecraft
(DB9 Sub-D Han)		8-Pin Rund	8-Pin Rund	8-Pin Rund	8-Pin Rund	8-Pin Rund
Pin 1	Phones	8	Ekstern	Ekstern	Ekstern	Ekstern
Pin 2	NC					
Pin 3	Mic Gnd	7	7	7	7	7
Pin 4	PTT	5	6	6	2	2
Pin 5	NC					
Pin 6	NC					
Pin 7	NC					
Pin 8	Mic	1	8	8	1	1
Pin 9	Gnd	6	5	5	8	8
Headset/Mic Kabel: DB-9 Han- hvortil headsettet forbindes (se note 1)						
Voice-keyer						
(DB9 Sub-D Hun)						
Pin 1	NC					
Pin 2	PTT					
Pin 3	Mic Gnd					
Pin 4	NC					
Pin 5	Phones					
Pin 6	Gnd					
Pin 7	Mic	(Note 1)				
Pin 8	NC					
Pin 9	NC					
Note 1: 5V til Electret kapsel – skal blokeres hvis der anvendes Dynamisk mikrofon, brug f.eks en 470nF loddet i serie med mic-signalet på pin 7						
NC = No Connection						
<i>OZ1PIF, Peter Frenning – Ver. 1 Aug. 2010</i>						