

ABENA®

Produktdatablad

Kalkfjerner, Tana Professional Sanet BR 75, 1 l, med farve og parfume

Varenummer : 4629
Version : 02
Varegruppe : Afkalker
Forpakninger : 10 stk = 1 kolli
56 kolli = 1 palle



Varedeklaration

Produktbetegnelse: Kalkfjerner
Varemærke: Tana Professional
Vareserie: Sanet BR 75
Features: med farve og parfume
pH-værdi (konc.): pH ~ 0,5
Rumindhold, netto: 1 l

Produktbeskrivelse: SANET BR 75 opløser selvvirkende kalk og kalksæbe, belægninger, rust og cementaflejringer. SANET BR 75 forårsager ikke korrosion på ubeskadigede kromoverflader. SANET BR 75 er meget effektiv og har alsidig anvendelse. SANET BR 75 er tidsbesparende og har gode anvendelsesegenskaber. SANET BR 75 er til alle offentlige og private swimmingpools, toiletter (urinaler), bruse- og baderum. Ved anvendelse på krombelægninger som er i dårlig stand, kan der opstå farveændringer (passivering). Må ikke bruges på syrefølsomme materialer som marmor, kobber, aluminium, nylon (polyamid) osv. Fugt med masser af vand på absorberende materiale, som f.eks. sammenføjninger. Inden påføring anbefales det at påføre materialet et diskret sted for at undersøge, om det er foreneligt.

Doseringsinstruktioner: 100 ml til 5 l vand.

Tilhørende varer: 1000003001, 161239

SANET BR 75



Swimmingpool- og sanitetsrens

- Intensivt rengøringsmiddel
- Koncentreret
- Tyktflydende

Produktprofil

- SANET BR 75 opløser selvvirkende kalk og kalksæbe, belægninger, rust og cementaflejringer.
- SANET BR 75 forårsager ikke korrosion på ubeskadigede kromoverflader.
- SANET BR 75 er meget effektiv og har alsidig anvendelse.
- SANET BR 75 er tidsbesparende og har gode anvendelsesegenskaber.

Anvendelsesområde

- SANET BR 75 er til alle offentlige og private swimmingpools, toiletter (urinaler), bruse- og baderum. Ved anvendelse på krombelægninger som er i dårlig stand, kan der opstå farveændringer (passivering). Må ikke bruges på syrefølsomme materialer som marmor, kobber, aluminium, nylon (polyamid) osv. Fugt med masser af vand på absorberende materiale, som f.eks. sammenføjninger. Inden påføring anbefales det at påføre materialet et diskret sted for at undersøge, om det er foreneligt.

Påføring og dosering




Doseres i forhold til påføring og graden af tilsmudsning. Følg vejledningen herunder.



Poolrengøring: Især velegnet til rengøring af swimmingpools.



Vedligeholdelses rengøring: kan anvendes i automatiske gulvvaskere.



Skumpåføring: Kan anvendes i skummaskiner. Skyl med vand.



Afkalkning: Anvendes ufortyndet. Lad opløsningen sidde i nogle få minutter. Skyl grundigt efter med rent vand.



Afkalkning, fastsiddende smuds, toilet rengøring: Pladefuger skal gennemfugtes, før produktet anvendes ufortyndet.

10-200 mL / L 10 mL / L- conc.

10 mL / L- conc.

Ingredienser

Oversigten over indholdsstoffer findes i sikkerhedsdatabladet

Bæredygtig udvikling og fremstilling



Vejledning for produktsikkerhed, opbevaring og miljøforhold

Sikkerhed: Kun til erhversmæssig brug. For yderligere oplysninger se venligst sikkerhedsdatabladet.

Opbevaring: Opbevares ved stuetemperatur i originalbeholderen.

Miljøforhold: Kun den helt tømte emballage afleveres til genbrugspladsen.

Salgsenheder

Ordner No. 712920 10 x 1 L
Ordner No. 712922 2 x 5 L

Deres betroede partner hos Dem selv

pH-værdi

